

Globo **ECOLed**

Le lampade Globo ECOLed Beghelli con rivestimento opale hanno un'emissione ideale per ricreare un'atmosfera soft in ambienti domestici, bassi consumi, lunghissima vita di funzionamento ed un design che richiama le forme classiche.

VITA
35000
ORE85%
RISPARMIO
ENERGETICOALTA
EFFICIENZA**GLOBO ECOLED 12W**

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

• 230V

FINITURA OPALE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56080	8002219508393	12	E27	1200	3000	95X128	35000	1/5/20	A+
56081	8002219508409	12	E27	1200	4000	95X128	35000	1/5/20	A+
56082	8002219712936	15	E27	1400	3000	120X159	35000	1/5/20	A+
56083	8002219712943	15	E27	1400	4000	120X159	35000	1/5/20	A+

Angolo fascio 270° - RA 85

Spot **ECOLed**

Le lampade Spot ECOLed Beghelli, particolarmente efficienti sono l'alternativa ai classici faretto alogeni. Compatibili con gli apparecchi tradizionali esistenti*, offrono un'elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento.

VITA
35000
ORE85%
RISPARMIO
ENERGETICOALTA
EFFICIENZA**SPOT GU10 ECOLED 95°**

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele/lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56023	8002219506368	5	GU10	520/380	3000	50x60	35000	1/10/100	A+
56024	8002219506375	5	GU10	560/400	4000	50x60	35000	1/10/100	A+
56019	8002219723192	5	GU10	560/400	6500	50x60	35000	1/10/100	A+
56043	8002219715654	6	GU10	700/500	3000	50x56	40000	1/10/100	A+
56044	8002219715661	6	GU10	720/530	4000	50x56	40000	1/10/100	A++
56047	8002219723253	6	GU10	720/530	6500	50x56	40000	1/10/100	A++
56120	8002219723208	8	GU10	1000/670	3000	50x56	35000	1/10/100	A+
56121	8002219723215	8	GU10	1100/700	4000	50x56	35000	1/10/100	A+
56122	8002219723222	8	GU10	1100/700	6500	50x56	35000	1/10/100	A+

Angolo fascio 95° - RA 80

**SPOT GU10 ECOLED 35°**

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele/lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56025	8002219593726	6,5	GU10	1000/500	3000	50x57	30000	1/10/100	A+
56026	8002219593733	6,5	GU10	1000/540	4000	50x57	30000	1/10/100	A+
56029	8002219723246	6,5	GU10	1000/540	6500	50x55	30000	1/10/100	A+
56017	8002219713124	8	GU10	1200/600	3000	50x57	30000	1/10/100	A+
56018	8002219713131	8	GU10	1200/700	4000	50x57	30000	1/10/100	A+
56039	8002219723192	8	GU10	1200/700	6500	50x57	30000	1/10/100	A+

Angolo fascio 35° - RA 80

**SPOT MR16 ECOLED 95°***

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

• 12V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele/lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56033	8002219506382	4	GU5,3	480/350	3000	50x46	35000	1/10/100	A+
56034	8002219506399	4	GU5,3	500/370	4000	50x46	35000	1/10/100	A+
56045	8002219715678	6	GU5,3	680/460	3000	50x46	40000	1/10/100	A+
56046	8002219715685	6	GU5,3	690/480	4000	50x46	40000	1/10/100	A+

Angolo fascio 95° - RA 80

**SPOT MR16 ECOLED 35°***

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

• 12V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele/lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56035	8002219599490	6,5	GU5,3	1000/520	3000	50x52	30000	1/10/100	A+
56036	8002219599506	6,5	GU5,3	1000/540	4000	50x52	30000	1/10/100	A+
56037	8002219713100	8	GU5,3	1200/670	3000	50x52	30000	1/10/100	A+
56038	8002219713117	8	GU5,3	1200/700	4000	50x52	30000	1/10/100	A+

Angolo fascio 35° - RA 80

*Si consiglia l'utilizzo delle lampade 12V in abbinamento ad un trasformatore elettronico idoneo per l'alimentazione LED vedi codice 4704.