

# Save Energy Flood

## Save Energy Flood



IMBALLO D'ONE PER BROCHESPORTABILE

Save Energy Flood è un proiettore per esterno con corpo in alluminio pressofuso e grado di protezione IP65). Il prodotto viene fornito con con inclusa una lampada fluorescente SEF R7s da 24W.

**IMBALLO MULTIPLO DA 18 PZ. TRASFORMABILE IN ESPOSITORE**

**ESPOSITORE  
18  
PEZZI**

**IP65  
CORPO IN  
ALLUMINIO**

**LAMPADA  
24W  
INCLUSA**



### TOP SAVE ENERGY FLOOD

**• IP65 • 230V**

cod. ord.	cod. EAN	Watt	grado di protezione	Dim.	lmb. sing/minimo
8612	8002219506450	24	IP65	190x165x120	1/18

proiettore fornito con lampada SEF SPIRAL R7s da 24W/1500lm da 4000k



### SAVE ENERGY FLOOD

**• IP65 • 230V**

cod. ord.	cod. EAN	Watt	grado di protezione	Dim.	lmb. sing/minimo
8609	8002219579898	24	IP65	185x180x135	1/18

proiettore fornito con lampada SEF R7s da 24W/1250lm da 4000k

## Espositore incluso

**IMBALLO MULTIPLO DA 18 PZ. TRASFORMABILE IN ESPOSITORE**

Save Energy Flood è viene fornito in imballo multiplo da 18 pezzi tresformabile in espositore.



## SEF R7s



IMBALLO D'ONE PER BROCHESPORTABILE

La nuova generazione di lampade fluorescenti compatte ad alimentatore integrato, rappresenta un'alternativa alle lampade alogene con attacco "R7s". Il risparmio energetico è del 75% e la vita fino a 10000h. Le lampade possono essere acquistate separatamente o in kit con il proiettore Save Energy Flood.

**VITA  
8000  
ORE**

**75%  
RISPARMIO  
ENERGETICO**

**SOSTITUISCE LE  
ALOGENE R7s**



### SEF SPIRAL R7S 117MM

**• 2700K • 230V**

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Dim.	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
50576	8002219506467	24	R7s	1500	170	82	10000	44x60x118	1/10/100	A

### SEF SPIRAL R7S 117MM

**• 4000K • 230V**

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Dim.	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
50577	8002219589453	24	R7s	1500	170	82	10000	44x60x118	1/10/100	A



### SEF R7s - 80MM

**• 2700K • 230V**

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
50570	8002219595539	9	R7s	380	50	>82	8000	34x78	1/10/100	A

### SEF R7s - 80MM

**• 4000K • 230V**

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
50575	8002219595546	9	R7s	380	50	>82	8000	34x78	1/10/100	A