

## Spot ECOLED DIMMERABILE

Le lampade Spot ECOLED Beghelli dimmerabili, sono l'alternativa ai classici faretto alogeni ed offrono un elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento.

VITA 35000 ORE  
85% RISPARMIO ENERGETICO  
ALTA EFFICIENZA



### SPOT GU10 ECOLED 95° DIMMERABILE

NOVITA'



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele/lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
56123	8002219723260	6	GU10	700/480	3000	50x56	40000	1/10/100	A+	20,75
56124	8002219723277	6	GU10	720/510	4000	50x56	40000	1/10/100	A++	20,75
56125	8002219723284	6	GU10	720/510	6500	50x56	40000	1/10/100	A++	20,75
56126	8002219723314	8	GU10	1100/650	3000	50x56	35000	1/10/100	A+	23,05
56127	8002219723321	8	GU10	1100/680	4000	50x56	35000	1/10/100	A+	23,05
56128	8002219723338	8	GU10	1100/680	6500	50x56	35000	1/10/100	A+	23,05

Angolo fascio 95° - RA 80 - Dimming range 10-100%



### SPOT GU10 ECOLED 35° DIMMERABILE

NOVITA'



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele/lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
56062	8002219722447	6,5	GU10	1050/420	3000	50x57	30000	1/10/100	A+	27,16
56063	8002219722454	6,5	GU10	1100/440	4000	50x57	30000	1/10/100	A+	27,16
56078	8002219723239	6,5	GU10	1100/440	6500	50x57	30000	1/10/100	A+	27,16
56064	8002219722461	8	GU10	1250/540	3000	50x57	30000	1/10/100	A+	29,90
56065	8002219722478	8	GU10	1300/560	4000	50x57	30000	1/10/100	A+	29,90
56079	8002219723307	8	GU10	1300/560	6500	50x57	30000	1/10/100	A+	29,90

Angolo fascio 35° - RA 80 - Dimming range 10-100%



### SPOT MR16 ECOLED 35° DIMMERABILE

NOVITA'



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

• 12V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele/lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
56066	8002219722485	6,5	GU5,3	1100/520	3000	50x52	30000	1/10/100	A+	27,16
56067	8002219722492	6,5	GU5,3	1100/540	4000	50x52	30000	1/10/100	A+	27,16
56068	8002219722508	8	GU5,3	1400/670	3000	50x52	30000	1/10/100	A+	29,90
56069	8002219722515	8	GU5,3	1400/700	4000	50x52	30000	1/10/100	A+	29,90

Angolo fascio 35° - RA 80 - Dimming range 10-100%

## R7s ECOLED

La lampada R7s LED BEGHELLI rende possibile l'utilizzo della tecnologia LED negli apparecchi con attacco R7s senza vincoli, grazie alle dimensioni compatte, e senza rinunciare alla luce piena, grazie all'angolo di irraggiamento di 360°. Disponibile anche in versione dimmerabile.

VITA 35000 ORE  
90% RISPARMIO ENERGETICO  
ALTA EFFICIENZA



### R7S ECOLED 117 MM

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
56114	8002219716989	10	R7s	1200	3000	22x118	35000	1/20/200	A+	40,04
56115	8002219716996	10	R7s	1200	4000	22x118	35000	1/20/200	A+	40,04

Angolo fascio 360° - RA 80

### R7S ECOLED 78 MM

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
56110	8002219712875	6	R7s	810	3000	22x78	35000	1/20/200	A++	34,00
56111	8002219712882	6	R7s	810	4000	22x78	35000	1/20/200	A++	34,00

Angolo fascio 360° - RA 80

### R7S ECOLED 117 MM DIMMERABILE

NOVITA'

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
56116	8002219717009	10	R7s	1200	3000	22x118	35000	1/20/200	A+	48,00
56117	8002219717016	10	R7s	1200	4000	22x118	35000	1/20/200	A+	48,00

Angolo fascio 360° - RA 80 - Dimming range 10-100%